CR-10 Smart Pro

# Control Inteligente Impresión Divertida

Wireless Connection & Remote Control | Cloud Slicing | Resume Function

## Ocho Nuevas Actualizaciones Replasmar Experiencia de Impresión

- Aplicación Creality Cloud — Conectividad inteligente y control remoto en cualquier momento y lugar
- Nivelación Inteligente + Manual — Nivelación automática y manual para una impresión perfecta
- Cámara en HD — Vigilancia en tiempo real y control remoto a distancia
- Iluminación LED — Luz LED de trabajo para una visión clara durante la impresión
- Extrusora Proximal de Metálica Totalmente Cerrada — Estructura de alimentación de alta precisión y resistencia
- Ejes Z Dobles + Barras de Fijo Diagonales Dobles — Estructura de soporte reforzada para mayor estabilidad
- Interfaz de Usuario Fácil de Usar — Pantalla táctil de 4.3 pulgadas con interfaz intuitiva
- Hoja Magnética PEI de Acero Templado — Superficie de impresión duradera y fácil de retirar

**Con inteligencia ilimitada, deja que él mundo pueda apreciar su creatividad.**

## Los Controles de la App Integran Inteligencia y Placer

Wi-Fi, Bluetooth y RFID integrados.

La App Creality Cloud funciona como un manejo a distancia, le permite administrar de manera eficiente en cualquier momento y en cualquier lugar, diversas impresoras.

Modelos derivados | corte en la nube | impresión con un solo botón

## La nivelación de modo dual le proporciona una primera capa con un grado cabado

Nivelación inteligente + manual, mejores resultados

## La cámara HD en tiempo real habilita controles inteligentes portátiles

Cámara HD HD especial, compatible con la App Creality, y se puede ver en tiempo real que la impresión está en marcha.

## La luz de Relleno Ecológica Ahorra Energía

El LED es ecológico proporciona una luz uniforme y ahorra energía.

Tira de luz superior del eje Z

## Destloquea el poder de la Impresión 3D para todos

## El Accionamiento Directo Totalmente Metálico Garantiza la Estabilidad

Diseño resultado de precisión y accionamiento directo y este palanqueo ligeramente inclinado para mayor precisión ferrimétrico constante para impresiones con TPU, ABS, Nylon de carbono y otros filamentos.

## Chasis Modular Estabilidad Multifacética Alta Precisión

Su diseño con 7 módulos permite el montaje en las 10 mitades posteriores, el primer uso Aluminio de grado aeronaveacial integrado, pórtico + metal barras de tirón pulgaradas dobles y placha de metal de transpor Espaçado con un accionamiento directo totalmente metálico, alta potencia de extrusión, sólido estable y una configuración extrema para la más alta calidad de impresión.

## Interfaz de Usuario Interactiva con Pestañas Táctil y Fácil de Usar

Pantalla táctil IPS de 4.3 pulgadas con vista completa, nueva interfaz de usuario interactiva con pestañas con controles tactiles precisos y suaves.

Admite actualizaciones OTA y una experiencia rápida de nuevas funciones.

## Hoja Magnética PEI de Acero Templado Duradera y Fácil para Una Fácil Búsqueda de Prototipos

Hoja de impresión con triple refuerzo con materiales magnéticos PEI de acero templado de alta adherencia y calentamiento rápido Durable, resistente a la deformación, basquetas rápida de prototipos distanda la hoja



## Dé Rienda Suelta a Su Creatividad con la Impresión 3D

- Diseño Industrial
- Construcción Arquitectónica
- Juego de Hogar
- Modelos y Figuras

# Especificaciones

| | |
|---|---|
| Tecnología de Moldeado: | FDM (Modelado por Deposición Fundida) |
| Volumen de impresión: | 300x300x400mm |
| Dimensiones de Impresión: | 578x522x648mm |
| Dimensiones de Paquete: | 660x575x590mm |
| Peso neto: | 13.6kg |
| Peso Bruto del Paquete: | 17kg |
| Software de Corte: | Cortador Creality-Cura |
| Precisión de Impresión: | ±0.1mm |
| Diámetro de boquilla: | 0.4 mm |
| Material de la boquilla: | cobre/acero/cobre |
| Método de Extrusión: | Accionamiento Directo |
| Temperatura de Cama Caliente: | ≤100°C |
| Temperatura de Toquilla: | ≤300°C |
| Altura de Capa: | 0.1 mm-0.4 mm |
| Hoja de Impresión: | Hoja Magnética PEI de Acero Templado |
| Potencia nominal: | 350W |
| Requerimientos de energía: | CA 100-240V, 50/60Hz |
| Materiales Compatibles: | PLA/PETG/ABS/Madera/PA (Fibra de carbono) |
| Diámetro de Filamentos: | 1.75 mm |
| Soporte de Plataforma en la Nube: | Creality Cloud |
| Pantalla: | 4.3 pulg. IPS capacitivo con ángulo de visión completo |
| Pantalla Táctil: | Pantalla multitáctil capacitiva |
| Cámara: | Cámara HD |
| Modo de impresión: | Tarjeta SD/Wi-Fi/Red |
| Conexión de Red: | Wi-Fi/Bluetooth/RJ45 |
| Idiomas Admitidos: | Ucraniano,Checo, Inglés, Alemán, Español, Ruso, Italiano, Portugués, Turco, Polaco |

*Los productos reales pueden variar ligeramente en apariencia y especificaciones.

*Los datos anteriores son únicamente para referencia. Los productos reales prevalecen.

*Los datos anteriores son únicamente para referencia. Los productos reales prevalecen.